

1. Unieke identificatie	Betontegels			
2. Aanduiding	Elk pakket tegels is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer			
3. Toepassing	Tegels bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen en begaanbaar maken van daken			
4. Naam en contactadres fabrikant	Struyk Verwo Infra B.V. Merwedestraat 40 3313 CS Dordrecht			
5. Naam en contactadres gemachtigde	Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout			
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	4			
7. Aangegeven prestatie	EN 1339: 2003			
Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339 artikel 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	kar. $\geq 5,0$ individueel $\geq 4,0$	EN 1339 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	1,24	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.8
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1339 artikel 5.3.5
Brandreactie	A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1339 artikelen 5.3.7.1 en 5.3.7.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	NPD	≤ 23	≤ 23	EN 1339 artikel 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²)	NPD	$\leq 1,5$	$\leq 1,5$	EN 1339 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte/dikte (mm)	± 2	± 2	± 2	EN 1339 artikel 5.2.4
Maattoleranties diagonalen (mm)				
- ≤ 850 mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2	EN 1339 artikel 5.2.4
- > 850 mm	≤ 4	≤ 4	≤ 4	
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1339				
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Oosterhout, 01 september 2016		getekend:		L.P.H. van der Hoeven Managing Director

