


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Unieke identificatie | Betonbanden | | | |
| 2. Aanduiding | Elk pakket banden is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer | | | |
| 3. Toepassing | Banden bestemd voor visuele en/of fysieke afbakening, het mogelijk maken van (water)afvoer en het op de plaats houden van trottoirs en andere oppervlakken. | | | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Struyk Verwo Infra B.V. Panovenweg 15 4004 JE Tiel | | | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout | | | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 4 | | | |
| 7. Aangegeven prestaties | EN 1340: 2003 | | | |
| Essentiële kenmerken | prestaties | | | Europees beoordelingsdocument |
| | binnenbestrating | buitenbestrating | dakbestrating | |
| Emissie van asbest | Geen asbest | Geen asbest | Geen asbest | EN 1340 artikel 4 |
| Buigtreksterkte (N/mm ²) | kar. \geq 3,5 minimum \geq 2,8 | kar. \geq 3,5 minimum \geq 2,8 | kar. \geq 3,5 minimum \geq 2,8 | EN 1340 artikel 5.3.3.2 |
| Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)] | 1,24 | NPD | NPD | EN 1340 artikel 5.3.7 |
| Glij/slipweerstand | Voldoende | Voldoende | Voldoende | EN 1340 artikel 5.3.5 |
| Brandreactie | A1 | NPD | verondersteld te voldoen | EN 1340 artikelen 5.3.6.1 en 5.3.6.2 |
| Slijtbestandheid WWA (mm) | NPD | NPD | NPD | EN 1340 artikel 5.3.4.2 |
| Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²) | NPD | NPD | NPD | EN 1340 artikel 5.3.2.2 |
| Maattoleranties lengte (%) zichtvlakken (%) andere delen (%) | \pm 1 (max. 10 mm) \pm 3 (max. 5 mm) \pm 5 (max. 10 mm) | \pm 1 (max. 10 mm) \pm 3 (max. 5 mm) \pm 5 (max. 10 mm) | \pm 1 (max. 10 mm) \pm 3 (max. 5 mm) \pm 5 (max. 10 mm) | EN 1340 artikel 5.2.3.3 |
| Maattoleranties vlakheid en rechtheid (mm) Lengte meetlat: - 300 mm - 400 mm - 500 mm - 800 mm | \pm 1,5 \pm 2,0 \pm 2,5 \pm 4,0 | \pm 1,5 \pm 2,0 \pm 2,5 \pm 4,0 | \pm 1,5 \pm 2,0 \pm 2,5 \pm 4,0 | EN 1340 artikel 5.2.3.3 |
| Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1340 | | | | |
| 8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | | | |
| Oosterhout, 01 september 2016 | | getekend: | | L.P.H. van der Hoeven Managing Director  |