

1. Unieke identificatie	Betontegels			
2. Aanduiding	Elk pakket tegels is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer			
3. Toepassing	Tegels bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen en begaanbaar maken van daken			
4. Naam en contactadres fabrikant	Struyk Verwo Infra B.V. Amerikahavenweg 20 1045 AE Amsterdam			
5. Naam en contactadres gemachtigde	Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout			
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	4			
7. Aangegeven prestatie	EN 1339: 2003			
Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339 artikel 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	kar. $\geq 3,5$ individueel $\geq 2,8$	kar. $\geq 3,5$ individueel $\geq 2,8$	kar. $\geq 3,5$ individueel $\geq 2,8$	EN 1339 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	1,24	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.8
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1339 artikel 5.3.5
Brandreactie	A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1339 artikelen 5.3.7.1 en 5.3.7.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	NPD	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²)	NPD	NPD	NPD	EN 1339 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte (mm) dikte (mm)	± 2 ± 3	± 2 ± 3	± 2 ± 3	EN 1339 artikel 5.2.4
Maattoleranties diagonalen (mm) - ≤ 850 mm - > 850 mm	≤ 2 ≤ 4	≤ 2 ≤ 4	≤ 2 ≤ 4	EN 1339 artikel 5.2.4
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1339				
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Oosterhout, 01 september 2016		getekend:		L.P.H. van der Hoeven Managing Director 