

1. Unieke identificatie	Betonstraatstenen			
2. Aanduiding	Elk pakket stenen is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer			
3. Toepassing	Stenen bestemd voor voetgangers- en wielrijderstoepassingen, voertuigtoepassingen, industriële gebieden en begaanbaar maken van daken			
4. Naam en contactadres fabrikant	Struyk Verwo Infra B.V. Panovenweg 15 4004 JE Tiel			
5. Naam en contactadres gemachtigde	Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout			
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie	4			
7. Aangegeven prestatie	EN 1338: 2003			
Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1338 artikel 4
Splijttreksterkte (N/mm ²)	kar. $\geq 3,6$ individueel $\geq 2,9$	kar. $\geq 3,6$ individueel $\geq 2,9$	kar. $\geq 3,6$ individueel $\geq 2,9$	EN 1338 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	1,24	NPD	NPD	EN 1338 artikel 5.3.7
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1338 artikel 5.3.5
Brandreactie	A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1338 artikelen 5.3.6.1 en 5.3.6.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	≤ 23	≤ 23	≤ 23	EN 1338 artikel 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²)	NPD	gemiddeld $\leq 1,0$ individueel $\leq 1,5$	NPD	EN 1338 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties dikte < 100 mm lengte/breedte (mm) dikte (mm)	± 2 ± 3	± 2 ± 3	± 2 ± 3	EN 1338 artikel 5.2.4
Maattoleranties dikte ≥ 100 mm lengte/breedte (mm) dikte (mm)	± 3 ± 4	± 3 ± 4	± 3 ± 4	
Maattoleranties diagonalen (mm) - > 300 mm	≤ 2	≤ 2	≤ 2	EN 1338 artikel 5.2.4
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1338				
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Oosterhout, 01 september 2016		getekend:		L.P.H. van der Hoeven Managing Director
				