

1. Unieke identificatie	Betonbanden			
2. Aanduiding	Elk pakket banden is voorzien van een label met daarop een uniek productnummer			
3. Toepassing	Banden bestemd voor visuele en/of fysieke afbakening, het mogelijk maken van (water)afvoer en het op de plaats houden van trottoirs en andere oppervlakken.			
4. Naam en contactadres fabrikant	Struyk Verwo Infra B.V. Amerikahavenweg 20 1045 AE Amsterdam			
5. Naam en contactadres gemachtigde	Struyk Verwo Infra B.V. Postbus 2 4900 AA Oosterhout			
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	4			
7. Aangegeven prestaties	EN 1340: 2013			
Essentiële kenmerken	prestaties			Europees beoordelingsdocument
	binnenbestrating	buitenbestrating	dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1340 artikel 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	kar. $\geq 3,5$ minimum $\geq 2,8$	kar. $\geq 3,5$ minimum $\geq 2,8$	kar. $\geq 3,5$ minimum $\geq 2,8$	EN 1340 artikel 5.3.3.2
Warmtegeleidbaarheid [W/(mK)]	1,24	NPD	NPD	EN 1340 artikel 5.3.7
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1340 artikel 5.3.5
Brandreactie	A1	NPD	verondersteld te voldoen	EN 1340 artikelen 5.3.6.1 en 5.3.6.2
Slijtbestandheid WWA (mm)	NPD	NPD	NPD	EN 1340 artikel 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²)	NPD	NPD	NPD	EN 1340 artikel 5.3.2.2
Maattoleranties lengte (%) zichtvlakken (%) andere delen (%)	± 1 (max. 10 mm) ± 3 (max. 5 mm) ± 5 (max. 10 mm)	± 1 (max. 10 mm) ± 3 (max. 5 mm) ± 5 (max. 10 mm)	± 1 (max. 10 mm) ± 3 (max. 5 mm) ± 5 (max. 10 mm)	EN 1340 artikel 5.2.3.3
Maattoleranties vlakheid en rechtheid (mm) Lengte meetlat: - 300 mm - 400 mm - 500 mm - 800 mm	$\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	$\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	$\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 4,0$	EN 1340 artikel 5.2.3.3
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA.2.2.3 van EN 1340				
8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Oosterhout, 30 juni 2013		getekend:		
		L.P.H. van der Hoeven Managing Director		

