
# PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30


## TEGELS 30X30

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m² | facet | machinaal pakket |
|---|---|---|---|---|
| 30x30x4,5 | 9,52 | 11 | F, KF, VL | + |
| 30x30x5 | 10,58 | 11 | F, KF, VL | + |
| 30x30x6 | 12,69 | 11 | F, KF, VL | + |
| 30x30x7 | 14,81 | 11 | F, KF, VL | + |
| 30x30x8 | 16,92 | 11 | F, KF, VL | + |





## TEGELS 15X30

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m² | facet |
|---|---|---|---|
| 15x30x4,5 | 4,76 | 22 | F, KF, VL |
| 15x30x5 | 5,29 | 22 | F, KF, VL |
| 15x30x6 | 6,35 | 22 | F, KF, VL |
| 15x30x7 | 7,40 | 22 | F, KF, VL |
| 15x30x8 | 8,46 | 22 | F, KF, VL |





## DUOTEGELS 15X30

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m² | facet |
|---|---|---|---|
| 15x30x4,5 | 4,76 | 22 | GF |
| 15x30x5 | 5,29 | 22 | GF |
| 15x30x6 | 6,35 | 22 | GF |
| 15x30x7 | 7,40 | 22 | GF |
| 15x30x8 | 8,46 | 22 | GF |





## BISSCHOPSMUTSTEGELS 30X42/10

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | facet |
|---|---|---|
| 30x42/10x4,5 | 11,63 | KF |
| 30x42/10x5 | 12,92 | KF |
| 30x42/10x6 | 15,50 | KF |
| 30x42/10x7 | 18,08 | KF |
| 30x42/10x8 | 20,00 | KF |




## GITRUITTEGELS 30X30

| afmetingen (cm) | gewicht (kg) | aantal stuks per m² | facet |
|---|---|---|---|
| 30x30x6 | 12,69 | 11 | GF |
| 30x30x8 | 16,92 | 11 | GF |








De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

# PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30

## VERKLARING FACET

F = Facet
GF = Groot facet
KF = Klein facet
VL = Vlak

## MACHINAAL PAKKET

\+ = Leverbaar
\- = Niet leverbaar

## UITERLIJKHEDEN

| De productlijn Trottoirtegels 30x30 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden: | |
|---|---|
| STANDAARD | Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd. |
| STRUCTURA | Kleurvaste deklaag met een open structuur, niet uitgewassen. |
| LAVARO | Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is. |
| PERLANO | Uitgewassen natuurlijke deklaag met parelmoer en grove natuursteen. |
| BRECCIA | Uitgewassen deklaag met 100% aan natuursteengranulaten in meerdere gradaties. |
| METALLO | Beton met geoxideerd & metalen uitstraling. |


## KLEUREN

### STANDAARD


*Lichtgrijs*


*Donkergrijs*


*Zwart*


*Hardsteen 026*


*Frans rood*



*Rood*



*Geel*


*Zand*


*Terra*


*Wit*


*Groen*


*Blauw*






De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


STRUYK VERWO INFRA
A CRH COMPANY


# PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30


## LAVARO



*Urban 400*



*Urban 401*



*Urban 402*



*Urban 404*



*Urban 406*



*Grijs 012*



*Grijs 015*


*Grijs/glisando 020*


*Grijs/zwart 032*


*Grijs/geel/ glisando 055*



*Grijs bont 070*



*Zwart 100*



*Zwart 107*



*Zwart 110*


*Zwart 131*



*Zwart/glisando 121*



*Zwart/glisando 155*


*Zwart/glisando 156*



*Zwart/glisando 160*



*Zwart/grigio 120*


*Zwart/groen 130*


*Zwart/grijs 140*


*Rood 210*



*Rood/zwart 250*


*Rood/zwart/grijs 280*



*Bruin 300*



*Geel 410*



*Geel/glisando 415*


*Geel/grijs 450*


*Gewassen imitatie graniet 460*



*Terra/glisando 615*


*Wit/zwart 705*


*Wit/glisando 715*

## PERLANO



*Giallo verde 503*


*Giallo verde 504*


*Nero verde 505*


*Grigio 095*


*Bianco 089*


*Terra marrone 087*








De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.


# PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30


## BRECCIA



*Grigio 600*



*Antracite 618*


*Antracite 620*



*Bianco 630*


*Giallo 613*



*Giallo grigio 660*



*Ambrogio 670*



*Terra 680*



*Cottrio 690*


*Tagenta A*


*Tagenta b*


*Tagenta c*


*Tagenta d*



*Tagenta e*


*Mica grigio 100*


*Mica grigio 110*


*Mica grigio 120*

## METALLO


*Metallo oxi*

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

## VERWERKINGSADVIES

### Straten

De tegels dienen gelijkmatig in de hoogte, haaksheid en in de lijn (met koord) met voldoende voegruimte gelegd te worden.

### Voegen

Met het voortschrijden van het plaatsen dienen de voegen van het bestraate oppervlak gevuld te worden met brekerzand dat een overmaat aan fijne delen bevat. Het straatwerk dient meerdere malen ingeveegd of ingewassen te worden. Na het aftrillen moet het straatwerk nogmaals ingezand worden, waarbij het zand nog enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen.





De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

# PRODUCTLIJN TROTTOIRTEGELS 30X30

## Aftrillen

Het absoluut schoongeveegde straatwerk mag alleen in droge toestand, van laag naar hoog toe, afgetrild worden. Daarbij overlapt de trilplaat steeds de helft van de vorige baan.

Trilcapaciteit > 4.000/min.

| Tegeldikten (cm) | Eigen gewicht trilplaat | Trilkracht |
|---|---|---|
| 4,5 tot 6 | 130 kg | < 18 KN |
| 7 tot 10 | 170 - 200 kg | > 20 KN |
| 12 + 14 | 200 - 600 kg | > 23 KN |

NB: Tegels met deklagen als Lavaro of Structura dienen afgetrild te worden met een speciale kunststofbekleding op de trilplaat (bijvoorbeeld PGV).

## Invegen

Met name bij tegels met deklagen als Lavaro en Structura adviseren wij fijn betonzand of zilverzand te gebruiken i.p.v. (grof) brekerzand.

In twijfelgevallen en bij speciale technische vragen adviseren wij u graag.

## KWALITEIT

KOMO
De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB
Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld en dragen het NL®BSB-merk.

CE merk
CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.





De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.