


PRODUCTLIJN GRASBETONTEGELS

GRASBETONTEGELS 40X60

afmetingen (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
40x60x12	met profiel	38,40	HD



VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Grasbetontegels is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
-----------	--

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

Frans rood

Rood



Geel

Zand

Terra

Wit

Groen

Blauw

VERWERKINGSADVIES

Straten

Grasbetontegels dienen in geval van zware belasting aangebracht te worden op een draagkrachtige ondergrond. Bij voorkeur een straatlaag van circa 5 cm zand en met daaronder minimaal 15 cm puingranulaat. De fundatie dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.

Bermverzwaring

Voor toepassingen in de berm raden wij aan de grasbetontegel met profiel toe te passen. Om het verkeersremmend effect te bevorderen en de grasgroei te stimuleren dienen de grasbetontegels altijd met de gootjes haaks op de rijrichting te worden aangelegd. Dit zorgt tevens voor een betere afvoer van regenwater naar de berm. Tevens dient er op gelet te worden dat na het zagen of frezen geen stukken asfalt blijven zitten. Dit kan namelijk breuk veroorzaken als gevolg van ongelijke oplegging.

Parkeerplaatsen

Voor parkeerplaatsen en toegangswegen (onderhoud, calamiteit) raden wij aan vlakke grasbetontegels toe te passen in verband met het rijcomfort.

Grasgroei bevorderen

Om grasgroei te bevorderen, verdient het aanbeveling de grasbetontegels te vullen met boomzand en deze in te zaaien. Bij de grasbetontegel met profiel dienen de gootjes daarna zoveel mogelijk schoongeveegd te worden om het verkeersremmend effect in stand te houden.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN GRASBETONTEGELS

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

