


PRODUCTLIJN STORMBLOKKEN

STORMBLOKKEN

lengte (cm)	gewicht (kg)
30 ¹	54,63

¹ Voorzien van oogbout.



UITERLIJKHEDEN

De productlijn Stormblokken is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.

KLEUREN

LAVARO



Bont 703



Bontgig



Grijs 712



Wit 701



Wit 705



Zwart/groen 701



Zwart 701

STANDAARD



Donkergrijs



HS 026



Lichtgrijs



Zwart

VERWERKINGSADVIES

Plaats de stormblokken met bovenzijde gelijk aan maaiveld op een verdichte vlakke ondergrond. Naderhand rondom strak aanstraten.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN STORMBLOKKEN

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

