


## PRODUCTLIJN OOGREFLECTORBANDEN I3/I5


### OOGREFLECTORBANDEN I3/I5X25

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
13/15x25	100	82,25	HD



### OOGREFLECTORBOCHTBANDEN I3/I5X25

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
1,00	78,5	61,10	8	HD
4,00	78,5	64,66	32	HD
5,00	78,5	64,66	40	HD
6,00	78,5	64,66	48	HD
8,00	78,5	64,66	64	HD
10,00	78,5	64,66	80	HD
12,00	78,5	64,66	96	HD
15,00	78,5	64,66	120	HD



### VERKLARING SLUITING

HD = Hol en dol

## PRODUCTLIJN OOGREFLECTORBANDEN 13/15

### UITERLIJKHEDEN

De productlijn Oogreflectorbanden 13/15 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

### KLEUREN

#### STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

#### OPTIFLEX



Wit

#### LAVARO



Grijs 012



Grijs/zwart 030




Grijs/zwart 032



Grijs bont 070



Zwart 100



Zwart/wit 104



Zwart/grigio 120



Zwart/groen 130



Zwart/grijs 140



Zwart/glisando 160



Rood/zwart 250



Bruin 300



Geel gewassen imitatie graniet 460



Wit 701



Wit/zwart 705

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

## PRODUCTLIJN OOGREFLECTORBANDEN I3/I5

### KWALITEIT

#### BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

#### CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

