


PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X16


TROTTOIRBANDEN 11/22X16

afmetingen (cm)	lengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
11/22x16	100	68,62	VB




TROTTOIRBOCHTBANDEN 11/22X16

straal = R (m)	lengte (cm)	gewicht (kg)	aantal per 360°	sluiting
0,53	83	57,10	4	VB
1,00	78,5	53,87	8	VB
1,50	78,5	53,87	12	VB
2,50	78,5	53,87	20	VB
3,00	78,5	53,87	24	VB
4,50	78,5	53,87	36	VB
5,00	78,5	53,87	40	VB
6,00	78,5	53,87	48	VB
10,00	78,5	53,87	80	VB
15,00	78,5	53,87	120	VB
3,00 inw	78,5	53,87	24	VB
10,00 inw	78,5	53,87	80	VB
15,00 inw	78,5	53,87	120	VB



TROTTOIRBAND HOEKSTUKKEN 11/22X16


hoek	beenlengte (cm)	gewicht (kg)	sluiting
90°	37	41,00	VB
90° inw	15	41,00	VB



PUNTSTUKKEN 11/22X16

straal uitwendig (cm)	hoek uitwendig	gewicht (kg)	sluiting
22 ¹	90° - 180°	54,60	VB
30 ¹	90° - 180°	41,60	VB

¹ Variabele hoek is mogelijk per 5 graden.




De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X16

EINDBANDEN 11/22X16

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
11/22x16	100	links	68,62	VB
11/22x16	100	rechts	68,62	VB



VERKLARING SLUITING


VB = Visbek

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Trottoirbanden RWS 11/22x16 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:	
STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Hardsteen 026

STANDAARD



Lichtgrijs



Donkergrijs




Zwart



Hardsteen 026


OPTIFLEX



Wit

PRODUCTLIJN TROTTOIRBANDEN RWS 11/22X16

LAVARO



Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen langs wegen met trottoirs of groenstroken op ca. 12 cm boven maaiveld. Te plaatsen op onderasfalt.

Na het uitzetten van de lijnen, dienen de banden geplaatst te worden in stelspecie. Controleer hoogte en lijnen alvorens een steunrug aan te brengen. De steunrug moet tenminste dezelfde breedte hebben als toegepaste band. De hoogte hangt af van de aan te brengen bestrating achter de band. Verdicht de rug zoveel mogelijk met een spade of troffel voor optimale sterkte na het uitharden.

KWALITEIT

KOMO

De meeste producten van SVI worden geleverd met een KOMO certificaat. Dit certificaat garandeert dat onze producten en processen op diverse aspecten door een onafhankelijke partij worden gecontroleerd, zodat zij voldoen aan de strenge kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen vragen.

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.



De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.