


PRODUCTLIJN SCHEIDINGSBANDEN 10/30

SCHEIDINGSBANDEN 10/30X10

afmetingen (cm)	lengte (cm)	uitvoering	gewicht (kg)	sluiting
10/30x10 ^{1,2}	50	eind	28,00	VL
10/30x10 ^{1,2}	50	midden	30,60	VL

¹ Voor scheidingsbanden 10/30x15 zie rijstrookscheiding turborotonde

² Verkrijgbaar met glasbolreflector.



VERKLARING SLUITING

VL = Vlak

UITERLIJKHEDEN

De productlijn Scheidingsbanden 10/30 is verkrijgbaar in de volgende uiterlijkheden:

STANDAARD	Betonnen uiterlijk, grijs of gekleurd.
OPTIFLEX	Uitgewassen deklaag met hoog reflecterend natuursteen.
LAVARO	Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen waarbij het aandeel natuursteengranulaat voor 100% kleurondersteunend is.

KLEUREN

STANDAARD



Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Hardsteen 026

OPTIFLEX



Wit

LAVARO



Grijs 012

Grijs/zwart 030

Grijs/zwart 032

Grijs bont 070

Zwart 100

Zwart 104

Zwart/grigio 120

Zwart/groen 130

Zwart/grijs 140

Zwart/glisando 160

Rood/zwart 250

Bruin 300

Gewassen imitatie
graniet 460

Wit 701

Wit/zwart 705

Het kan mogelijk zijn dat niet alle getoonde kleuren van toepassing zijn per product.

De specificaties zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Struyk Verwo Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om onze producten en systemen aan te passen.

PRODUCTLIJN SCHEIDINGSBANDEN I 0/30

VERWERKINGSADVIES

Toe te passen als fysieke scheiding tussen wegdelen op gelijke hoogte:

- tussen twee rijbanen
- tussen rijbaan en trottoir
- tussen rijbaan en fietspad

Het asfalt uitfrezen en de scheidingsband op 6 cm diepte t.o.v. de bovenkant deklaag (vlak gefreesd in een asfalt-tussenlaag) aanbrengen met een kit dat grote trekspanningen kan opnemen. Vol en zat verlijmen waarbij de sleuven geheel droog zijn. De tussenruimte tussen deklaag en scheidingsband vullen met gietasfalt. De scheidingsband steekt ca. 4 cm uit ten opzichte van de deklaag.

KWALITEIT

BSB

Alle Producten van Struyk Verwo Infra voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. Deze producten voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwiteit heeft opgesteld en dragen het NL@BSB-merk.

CE merk

CE is een eigenverklaring van de fabrikant voor producten die onder een Europese Normering vallen. Struyk Verwo Infra verklaart voor deze producten de minimumeisen, beproevingsmethodes en controlefrequenties.

